

## Declaración de Prestaciones

No. DOP\_LS5N01\_12209

**1. Código identificación del producto**

**Cerradura de embutir serie LS5N04xx y LS5N05xx**

**2. Nombre y dirección del fabricante**

Salto Systems S.L. (c/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun – Spain - CIF B20708517)

**3. Uso previsto**

Cerradura de embutir para puertas cortafuego

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** Sistema 1

5. El organismo notificado 1239 TECNALIA R&I Certificación, S.L. realizó los test iniciales, inspección inicial de la fábrica y asesoramiento y aprobación continua del centro de producción, bajo Sistema 1 y emitió el certificado de conformidad 1239/CPR/0815102

**6. Prestaciones declaradas**

Características esenciales*	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
*Categoría de uso	3	Alta frecuencia de uso y probabilidad de mal uso	EN 12209: 2003 +/AC : 2005
*Durabilidad y carga sobre el picaporte	M	200.000 ciclos y 25N en picaporte	
*Masa de la puerta y fuerza de cierre	5	≤200 kg F cierre ≤25N	
*Aptitud para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo	1	Apta para uso en puertas cortafuego y/o estancas al humos	
Seguridad	0	Sin requisitos de seguridad	
Resistencia a la corrosión y la temperatura	F	Alta Resistencia a la corrosión (96h)	
Seguridad de bienes y resistencia al taladro	0	Mínima seguridad y sin Resistencia al taladro	
Campo de aplicación	B	Cerradura embutida para puerta batiente	
Tipo maniobra de llave y bloqueo	0	No aplicable	
Tipo maniobra nueva	2	Manilla sin muelle	
Identificación de la llave	0	Sin requisito	

**7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.**

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.



Oiartzun, 2015/11/02

Juan Imedio  
R&D Director